

TECHNICKÝ list

TECHNICKÝ LIST

SCANDICCARE – INTERIÉROVÝ OLEJ

CHARAKTERISTIKA

SC Interiérový olej je bezbarvý, ochranný a pěstící olej pro všechny typy dřeva ve vnitřním prostředí. Olej se rychle vpíjí do podkladu a vytváří hedvábně matný povrch. Ideální na nábytek, okna, dveře atd.
SC nábytkový olej je certifikovaný podle DIN 71-3 (použití na dřevěné hračky).

POUŽITÍ

SC interiérový olej je určený speciálně pro použití v obytných prostorách. Díky jeho dobré penetrační schopnosti se vpíjí rychle do podkladu. Používá se na vhodné savé podklady (např. borovice, smrk, dub, teak). Při vysokém obsahu tříslovin ve dřevě je vhodné omytí povrchu Čističem dřeva.

Balení:	1litr, 3 litry
Odstín:	transparentní, lehce jantarový
Skladování:	nejméně 3 roky v neporušeném originálním balení
Hmotnost:	0,9 g/cm ³
Teplota při zpracování:	+5 až +35°C
Spotřeba:	cca 0,2 l/m ²
Vydatnost:	cca 5m ² /l

ZPRACOVÁNÍ:

Hoblované dřevo je nutné před nanášením zbrousit. Po důkladném očištění povrchu se olej rovnoměrně nanáší štětcem nebo válečkem ve dvou až třech vrstvách v časových odstupech 15 až 30 minut. Jednotlivé nátěry nesmí zaschnout, pracovat metodou mokry do mokrého.

Důležité upozornění: po posledním nátěru musí být přebytečný olej po 30 – 60 minutách odstraněn čistým hadříkem. Jinak může zůstat plocha lepivá.

Čištění pracovního nářadí: ředidlo, technický benzín (pokud olej nezaschnul)
Zaschlý olej odstranit vhodným odstraňovačem barev.

Upozornění:

Hadry, používané k odstranění přebytečného oleje, se mohou samovolně vznítit, před likvidací je nutné nechat je důkladně vyschnout a skladovat je v kovových nádobách.

Před použitím důkladně pročit informace o produktu a bezpečnostní list.

Bezpečnostní list pro profesní použití na vyžádání