

# TECHNICKÝ list

## SC – TEKUTÝ VOSK NA PODLAHY

### CHARAKTERISTIKA

Profesionální rychleschnoucí nátěr na podlahy s vysokou povrchovou tvrdostí pro masivní dřevěné dílce, jako např. podlahy v interiérech. Zvýrazňuje povrchovou kresbu dřeva a vytváří bezbarvý polomatný povrch. Materiál je téměř bez zápachu, proniká rychle do podkladu. Po úplném vytvrdnutí je materiál absolutně bez zápachu

### POUŽITÍ

Tekutý vosk na podlahy byl speciálně vyvinut pro ošetření masivních dřevěných podlah. Materiál proniká rychle do odkladu a umožňuje tak dva nátěry v jediném dni. Podlaha je tak rychle opět provozuschopná. Je vhodný pro všechny domácí dřeviny (jedle, borovice, smrk, dub,..) tak jako pro tropické dřeviny (Sipe, Niangon, Teak), ale i pro severoamerické dřeviny jako je Western red Cedar a Redwood.

Balení:	1 litr, 3 litry
Odstín:	transparentní
Spotřeba:	2 nátěry ca 15m <sup>2</sup> /l
Hustota při 20°C:	0,78 g/cm <sup>3</sup>
Skladování:	v uzavřeném originálním balení min 12 měsíců.

### ZPRACOVÁNÍ

Tekutý vosk na podlahy nanášet na suché a savé podklady. Nanáší se štětcem nebo válečkem 2x v odstupu cca 3-4 hodin při 20°C. Při zpracování zajistit dostatečné větrání. První nátěr by měl být rychle zapracován do podkladu. Zamezte vzniku přebytku vosku na podkladu. V opačném případě hrozí vznik lepivého povrchu. Povrch je vyschlý cca po 12 hodinách při 20°C.

Upozornění: Během transportu a skladování může dojít díky rozdílům v teplotě k výraznému houštění materiálu. Při zahřátí na pokojovou teplotu a proklepání materiálu se vosk vrátí do původní konzistence. Kvalita materiálu tímto není ovlivněna.

Únor 2008